



高所やネット環境が無い場所でも、  
**無線で楽々配信**



かんたん、シンプル、楽々配信

# POP VISION

専用アプリの  
インストール不要

PCやスマホで  
簡単操作


無線配信  
対応

4Kコンテンツ  
対応

POP Vision™で様々な場所で手軽にサイネージ配信



商業施設



公共施設



学校



企業受付

シャープマーケティングジャパン株式会社

## 特長

タブレット、スマホ、パソコンから無線LAN(及び有線LAN)でコンテンツ配信可能なサイネージセットトップボックスです。ブラウザでアクセスするため専用アプリケーションをインストールは不要です。

### システム構成例



※対応ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome、Safari

### USB配信も可能



コンテンツを保存したUSBメモリーを本体に挿すだけで自動再生。

### PC操作画面例



パソコン、タブレット、スマホでブラウザでPOP Vision™にアクセスしドラッグ&ドロップでファイルアップロード



コンテンツ一覧から再生リストに追加して配信ボタンを押すだけ

## 仕様

|                 |  |
|-----------------|--|
| 有線LANインタフェース    | LANポート ×1：100BASE-TX/1000BASE-T（自動認識）<br>LAN/PoEポート ×1：802.3at準拠、100BASE-TX/1000BASE-T（自動認識） |
| 無線LANインタフェース    | IEEE802.11a/b/g/n/ac 1T × 1R：2.4GHz/5GHz（排他）   |
| ビデオインタフェース      | HDMI（入力）×1（使用しません）、HDMI（出力）×1  |
| オーディオインタフェース    | 3.5Φ オーディオ出力×1   |
| デバイスインタフェース     | USB2.0 ×2ポート、USB3.0 ×1ポート（使用しません）、RS-232C ×1ポート（使用しません）                                      |
| スイッチ            | プッシュスイッチ ×2  |
| LED             | 本体 ×5 RJ-45 ×4   |
| 動作環境条件          | 温度条件：-10～+40℃、湿度条件：20～90%RH（結露なきこと）  |
| 保存環境条件          | 温度条件：-10～+50℃、湿度条件：20～90%RH（結露なきこと）  |
| 電源              | 802.3at準拠PoE（25.5W）、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz（動作電圧：12V）  |
| 最大消費電力          | 13.2W（DC12V3.0A）   |
| 外形寸法、重量         | 200×145×35mm（突起物を除く）、450g  |
| 再生コンテンツ対応フォーマット | 【静止画】JPEG、JPG、PNG 【動画】MP4、MOV  |
| 使用可能コンテンツ容量     | 15GB   |
| 登録可能コンテンツ数      | 静止画50枚 / 動画30枚   |
| 付属品※            | ACアダプタ、ACコード、ゴム足   |
| 各種取得規格          | VCCI Class A、RoHS  |

※HDMIケーブルは同梱していませんので、ご注意ください。